

ISD-SMG318LT-F

Arco detector de metais Hikvision

Câmara termográfica IP Hikvision

160x120 Vox | Lente 3mm

Medição remota da temperatura corporal

Sensor óptico 1/2.7" 4 Mpx | Lente 4mm

Alta Precisão $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



Hikvision

Arco de Detecção de Metais com Câmara Dupla Termográfica

Sensor térmico 160x120

Sensor óptico 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Lente 3 mm (Term) / 4 mm (Opt)

Precisão $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Medição da temperatura corporal

Detecção de febre e de metais

Detecção de metais ao redor de 150 gramas

Sensibilidade de metal ajustável

Ecrã LCD de informação

Gravação no cartão SD

Áudio

Alarmes

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Apto para interior

Especificações

Câmara Térmica	
Marca	Hikvision
Sensor térmico	160x120 Óxido de Vanádio
Sensor óptico	1/2.7" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Iluminação mínima (para a parte óptica)	Cor: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR até 15 m de distância
Taxa Main Stream	160x120(25fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica
Taxa Extra Stream	160x120 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica
Compressão	H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Lente	3 mm (Term) / 4 mm (Opt)
Ângulo de visão	50°×37.2° (Term) / 84°×44.8° (Opt)
Sensibilidadee térmica	< 35mK (0.05 ° C)
Taxa de medição térmica	30 ~ 45°C / Alta precisão ~ 0.5°C
Faixa espectral	8~14?m
Detector pitch	17?m
Intervalos VCA	3 regras de medição de temperatura, até 21 regras no total (10 pontos, 10 áreas e 1 linha)
Funções inteligentes	Medição da temperatura corporal
Características na Medição	aTÉ 30 detecÇÃO de caras em uma mesma cena / Entre 3 ~ 7 m de distância na detecção
Altura de instalação	Já instalado
Áudio	1 entrada / 1 saída nível de linha 600 ohm
Alarme	1 Entrada entre 0V e 5V / 1 Saída NO
Armazenagem interna	Cartão micro SD até 256GB
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	Conectado ao detector de metais
Temp. funcionamento	5° C ~ +50° C
Grau de protecção	IP65
Dimensões	138 mm (Fo) x 138 (An) x 123 (Al) mm
Peso	800 g
Detecção de metais	
Precisão de detecção	150 gramas
Detecção por áreas	Até 18 áreas
Sensibilidad	255 níveis
Frequências	100 configurável
Indicadores	Visor LCD e LED indicadores que identificam onde podem estar os objectos metálicos

Alimentação	110 ~ 240V AC / 72W
Temp. funcionamento	-20° C ~ +85° C
Grau de protecção	IP53
Dimensões	4801 mm (Fo) x 850 (An) x 2200 (Al) mm
Peso	50 Kg